MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO

QUERÉTARO

Las apisonadoras para compactación o "bailarinas", como se conocen comúnmente en el ramo de la construcción. Son máquinas que proporcionan una gran fuerza de impacto, haciéndolo una excelente opción para compactar suelos "cohesivos" o arcillas y suelos semi-cohesivos, perfectas para espacios reducidos como zanjas.

Apisonador tipo bailarina marca Mpower para compactación de suelos de suelos cohesivos y semi-cohesivos.
Es el equipo perfecto para espacios reducidos, zanjas, zapatas cimentaciones.
Montado con un motor a gasolina de 4 tiempo marca Robin Subaru que no requiere ningún tipo de mezcla de combustible-aceite.
Es el equipo ideal para obras pequeñas cuya ejecución es a corto plazo, es económica y resistente.

- Lubricación de baño de aceite
- Dimensión de la zapata 285 x 340 mm
- Sistema de clutch centrífugo
- Motor a gasolina de 4 tiempos
- Doble sistema de filtración de aire

Los apisonadores proporcionan una gran fuerza de impacto haciéndolos una opción excelente para los suelos cohesivos y semi-cohesivos.
Adecuados para espacios reducidos.
El rango de frecuencia es de 500 a 750 ciclos por minuto.

Modelo	
Motor a Gasolina 4 Tiempos	Robin EH-12D
Dimensiones de la Zapata (mm)	280 x 330
Altura de Salto de Zapata (mm)	85
Fuerza de Impacto (kg)	1,730
Impactos por minuto	680 – 680 -710
RPM Motor	3600
Capacidad de Combustible (lts)	2.5
Peso (kg)	72
Potencia del motor (HP)	4
Dimensiones (L x A x Al)	720 x 415 x 1043
Velocidad Avance por Minuto (m)	10 - 15

Apisonadora Enar

Bailarina.
Motores de gasolina de 4 tiempos.
Pie ligero y resistente al desgaste que aporta una óptima compactación del suelo.
Filtro de aire 3S:
• 1S separa las partículas pesadas de polvo.
• 2S detiene las partículas voluminosas.
• 3S elimina las partículas más finas, completando el filtrado total.
Acelerador de fácil manipulación y protegido frente a golpes y caídas.

Asidero robusto y ergonómico con ruedas incorporadas para facilitar la carga y descarga en vehículos.
Partes estructurales en fundición de aluminio de nueva generación con tratamientos térmicos especiales.
Protecciones específicas para cada motor.
Frecuencia, fuerza de impacto y amplitud adaptadas para la compactación en diferentes terrenos.
Opciones:
- Tacómetro con indicador de horas de funcionamiento y revoluciones del motor.
- Sensor de saturación del filtro de aire que permite un mantenimiento óptimo y repercute en un aumento significativo de la vida del motor.

MODELO	DIMENSIONES LXAXH (MM)	DIMENSION PIE LARGO X ANCHO MM	ELEVACION DEL PISÓN MM	FUERZA DE IMPACTO KG	Nº DE GOLPES POR MINUTO	MOTOR	RENDIMIENTO M²
PH60H S	770x398x1038	332x280	60	1.300	650	HONDA GX100 3 CV	190
PH60H ST	770x398x1038	332x280	60	1300	650	HONDA GX100 3 CV 4T CON TACOMETRO	190
PH70H S	770x398x1038	332x280	70	1540	650	HONDA GX120DKR 4 CV 4T	210
PH70H ST	770x398x1038	332x280	70	1540	650	HONDA GX120DKR 4 CV 4T CON TACOMETRO	210
PH70R S	770x398x1038	332x280	70	1540	650	ROBIN EH12DU 4 CV 4T	210
PH70R ST	770x398x1038	332x280	70	1540	650	ROBIN EH12DU 4 CV 4T CON TACOMETRO	210

A APISONADORA O BAILARINA MIKASA MT77HFR

El apisonador Mikasa MT74-F es una poderosa herramienta de compactación capaz de aplicar una tremenda fuerza en impactos consecutivos a una superficie del suelo. Sus aplicaciones incluyen la compactación de suelos de caminos, terraplenes y excavaciones, así como rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras de instalación de cable. La fuerza de impacto de un MT-74F nivela y uniformemente compacta los huecos entre las partículas para incrementar la densidad en condiciones secas. El movimiento rotatorio se convierte para crear una fuerza de impacto. El apisonador MT-74F desarrolla una poderosa fuerza de compactación en su zapata. Para mantener un desempeño óptimo, es esencial una adecuada operación y servicio.

- La apisonadora más vendida de México, es por mucho la preferida del constructor.
- Motor a gasolina Honda GXR120 DE 3.5HP Carburador de Flotador
- Fácil mantenimiento
- Calidad
- Lubricación por baño de aceite
- Capacidad de tanque de combustible de 2.5 litros

MODELOS	MT74F
Motor a gasolina 4 tiempos	Honda GXR120
Dimensiones de la zapata (mm)	282 x 340
Altura salto zapata (mm)	85
Fuerza de impacto (kg)	1,400
Impactos por minuto	680
RPM motor	3,600
Cap. tanque de combustible (lt)	2.5
Peso (kg)	73
Potencia del motor (HP)	3.5
Largo x Ancho x Alto (mm)	720 x 412 x 1043
Velocidad de avance por minuto (m)	12