MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO

QUERÉTARO

Husqvarna K 770 Rescue

Nuestra cortadora de rescate, la más ligera y compacta, ha sido especialmente desarrollada para llevar a cabo tareas de rescate y desbroce. La protección del disco de magnesio está diseñada para ser visible en presencia de humo y agua pulverizada, y el sistema de encendido digital permite arrancar la cortadora de manera segura y rápida en cualquier situación de emergencia. Los servicios de bomberos de todo el mundo confían en ella.

Motor

Potencia de salida	3.7 kW
Cilindrada	73.5 cm³
Intervalo del electrodo	0.5 mm
Cilindros	1
Tiempos	Motor de 2 tiempos
Exhaust emissions (CO2 EU V)	711 g/kWh

Equipo de corte

Máx. profundidad de corte	100 mm
Diámetro máx de disco	300 mm
Diámetro árbol	20 mm
Espesor de disco, máx	5 mm
Velocidad perimetral máx.	80 m/s

Dimensiones

Longitud del producto	618 mm
Ancho del producto	221 mm
Peso del producto	391 mm
Peso	10 kg

Sonido y ruido

Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	115 dB(A)
Nivel de peresión de sonido, a oidos del operador	101 dB(A)

Vibraciones

Vibraciones en empuñadura izquierda	2.1 m/s²
Vibraciones en empuñadura derecha	2.3 m/s²

Certificaciones

Cert Máquina dir. 2006/42/EC Decl. No.	EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2285

Husqvarna K 970 Rescue

Nuestra más potente cortadora de rescate está especialmente desarrollada para labores de rescate y limpieza. El protector de disco cromado está diseñado para ser visible en el humo y agua pulverizada, y el sistema digital de ignición proporciona un arranque fiable y rápido ante cualquier situación de emergencia. Esta cortadora es usada por bomberos de todo el mundo.

Motor

Potencia de salida	4.8 kW
Cilindrada	93.6 cm³
Intervalo del electrodo	0.5 mm
Cilindros	1
Tiempos	Motor de 2 tiempos
Exhaust emissions (CO2 EU V)	736 g/kWh

Equipo de corte

Máx. profundidad de corte	125 mm
Diámetro máx de disco	350 mm
Diámetro árbol	25,4 mm
Espesor de disco, máx	5 mm
Velocidad perimetral máx.	90 m/s

Dimensiones

Peso	11 kg

Sonido y ruido

Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	115 dB(A)
Nivel de peresión de sonido, a oidos del operador	104 dB(A)

Vibraciones

Vibraciones en empuñadura izquierda	3.8 m/s²
Vibraciones en empuñadura derecha	4.2 m/s²

Certificaciones

Cert Máquina dir. 2006/42/EC Decl. No.	EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2286